

Justrite Sure-Grip® 防火安全柜在易燃液体存储与保护方面具有极佳的性能。

EXtra safe, EXtra sturdy, EXtra secure

熔线可使柜门保持敞开，当温度达到 74°C 时熔化，从而自动关闭柜门（自动关闭式型号）。

坚固的 1mm 钢制双壁结构形成 38mm 的隔气空间。

易于关闭的自锁式柜门；把手无需手动旋转，即可完成强制三点联动式闭锁，即使在失火情况下也能提供防护。

完全焊接、非铆接的构造结实牢固，延长使用寿命，并且由于减少了空隙，能够在火灾中提供更多的保护。

不间断的琴式铰链。

采用环氧和聚酯纤维混合的涂料涂饰不但耐化学腐蚀，而且防紫外线。

内置消焰器的双排气口，有目的地置于底部及其相对的顶部。



170L (45 加仑) 自动关闭式安全柜

自动定位式柜门保证其按顺序关闭，并确保从上到下的严密关闭（自动关闭式型号）。

独特的“SpillSlope®”安全搁板将意外溢出物安全地引导至盛漏槽的后侧和底部。76 mm 中心处可调，符合 ANSI 标准，安全荷载量为 159kg。

焊接搁板挂钩与搁板扣合，提供最大的“防滑”稳定性，无需容易松脱、损坏的支架。

51mm 液体密封围堵槽（170 升型号具有最大 19 升的容量）可容纳泄漏液体，并符合美国 EPA 要求。



可调的调平支脚，即使在不平整表面上也能保持平衡。



内置接地连接器（外侧板处），轻松实现接地。这里是备选接地线 08500。



符合美国 OSHA 29 CFR 1910.106 和 NFPA 30 第 4.3.3 章的要求；通过 FM 认证。



不锈钢、三点式子弹头自锁系统，能够快速锁门，不会发生故障，并且还能提高耐高温性能。已获专利。



U-Loc™ 把手设有双钥匙套件，也可以使用挂锁进一步保障安全。提供双钥匙套件以保障安全。挂锁需另购。专利申请中。



SpillSlope® 安全搁架已获专利，可以将溢出物导回流入防漏盛漏中心底部；在 76 毫米盛漏中心上可以调节，将其作为多功能储藏装置。符合 ANSI MH28.1 要求。



构架经过焊接，能够有效保证方形垂直度，延长使用寿命。配置了结实耐用的合缝条。



HazAlert™ 反光标签，在发生火灾时非常醒目：“易燃物—远离火源”（英语、西班牙语、法语警告标签）。专利申请中。